



### Uygulama:

Hava, tatlı su, sıcak su, ve tuzlu su için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

### Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: JIS F-7480

Flanş Ölçüleri: B2220

### Seçenekler:

Mil Çıkışlı, Kollu, Dişli Kutulu, Elektrik Aktüatörlü,

Pnömatik Aktüatörlü, Hidrolik Aktüatörlü

Farklı Flanş Standardı

(JIS 5K / JIS 10K / DIN PN6 PN10 PN16)

(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)

### Application:

Butterfly valve for air, fresh water, hot water, salty water

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +90°C

### Design:

Face to Face Standard: JIS F-7480

Flanged Dimensions: JIS B2220

### Variants:

Bare Shaft, Lever, Worm Gear, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

Various Flange Standards

(JIS 5K / JIS 10K / DIN PN6 PN10 PN16)

(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	Klape Civatası / Disc Bolt	AISI 316
2	Klape / Disc	ALBZ	7	Salmastra / Packing	NBR
3	Sit / Seat	NBR	8	Dişli Kutusu / Gear Box	GG 25
4	Mil / Stem	AISI 316	9	Volan / Handle	GG 25

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L		60	60	100	100	100	110	110	120	130	150	160
H1		92,5	100	112	134	160	195	220	250	300	320	360
H2		133	147	160	180	230	270	300	340	370	400	440
H3		64	64	64	64	64	64	64	64	90	90	120
P		165	165	165	165	165	165	165	165	185	185	300
ØW		203	203	203	203	203	203	203	203	305	305	457
5K-ØC		145	165	200	230	280	345	390	435	495	555	605
10K-ØC		150	175	210	240	290	355	400	445	510	565	620
FLANGE												
5K * n-h		4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	12-23	12-25	16-25	16-25	20-25
10K * n-h		8-19	8-19	8-23	8-23	12-23	12-25	16-25	16-25	16-27	20-27	20-27
Weight (kg)		10	11	14	17	22	44	52	80	105	137	160