



Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sintine, hava, gaz ve yakıt devreleri

Çalışma Basıncı: maksimum 5 kgf/cm²

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +205 °C

Diğer Seçenekler:

SDNR (F-7352), Ayar Diskli



Application:

Sea water, fresh water, waste water, air, gas and oil

Working pressure: maximum 5 kgf/cm²

Working temperature: -10 / +205 °C

Variants:

SDNR (F-7352), Regulating Disc

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Permissible Working Pressure Working Temperature			Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
Steam of 205°C or less	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
5 kgf/cm ²	5 kgf/cm ²	7 kgf/cm ²	10,3 kgf/cm ²	7,7 kgf/cm ²

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Bronze	9	Volan / Handwheel	Cast Iron
2	Kapak / Bonnet	Bronze	10	Altıgen Somun / Hexagon Nut	Stainless Steel
3	Disk / Disc	Bronze	11	Somun Pimi / Split Pin	Brass
4	Disk Somunu / Disc Nut	Bronze	12	Kilitleme Mekanizması / Lock Plate	Brass
5	Salmastra / Packing Gland	Brass	13	Disk Kilit Vidası / Disc Lock Washer	Brass
6	Salmastra Somunu / Gland Nut	Brass	14	Salmastra / Packing	Non Asbestos
7	Mil / Stem	Brass	15	Etiket / Name Plate	Brass
8	Makine Vidası / Machine Screw	Brass	16	Baskı Yüzeyi / Sit Ring	Bronze

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA	IMPA	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole			Weight
STOP	SDNR				Pitch	Number	Hole	KG
750131	751061	15	55	80	60	4	12	2
750132	751062	20	60	85	65	4	12	2,8
750133	751063	25	65	95	75	4	12	3,5
750134	751064	32	80	115	90	4	15	5
750135	751065	40	85	120	95	4	15	6,5
750136	751066	50	100	130	105	4	15	11,7
750137	751067	65	115	155	130	4	15	16