



Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sintine, hava, gaz ve yakıt devreleri

Çalışma Basıncı: maksimum 5 kgf/cm²

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +300 °C

Diğer Seçenekler:

SDNR (F-7311C), Ayar Diskli



Application:

Sea water, fresh water, waste water, air, gas and oil

Working pressure: maximum 5 kgf/cm²

Working temperature: -10 / +300 °C

Variants:

SDNR (F-7311C), Regulating Disc

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

Steam of 205°C or less	Permissible Working Pressure		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	Working Temperature		Leak-Tightness of	
	Air, Gas, Oil & Pulsation Water	Non-Shock Water of 120°C or less	Casing (Body)	Closure (Seat)
5 kgf/cm ²	5 kgf/cm ²	7 kgf/cm ²	10,5 kgf/cm ²	7,7 kgf/cm ²

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Cast Steel	6	Volan / Handwheel	Cast Iron
2	Kapak / Bonnet	Cast Steel	7	Salmastra / Gland Packing	Graphite
3	Burç / Seat Ring	Stainless Steel	8	Salmastra Baskısı / Gland	Stainless Steel
4	Disk / Disc	Stainless Steel	9	Kapak Contası / Gasket	Graphite
5	Mil / Stem	Stainless Steel	10	Civata – Somun / Bolt – Nut	Stainless Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA	IMPA	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole			Weight KG
STOP	SDNR				Pitch	Number	Hole	
750201	751101	50	210	130	105	4	15	14,7
750202	751102	65	250	155	130	4	15	21,3
750203	751103	80	280	180	145	4	19	27,7
750204	751104	100	340	200	165	8	19	40,8
750205	751105	125	410	235	200	8	19	57,6
750206	751106	150	480	265	230	8	19	80,3
750207	751107	200	570	320	280	8	23	139