




Uygulama:

Su, yağ ve buhar için tahliye vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180°C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 8 (DIN 3202 F32)

Flanş Ölçüleri: EN 1092/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.



Application:

Self closing drain valve for water, oil and steam

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +180°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 8 (DIN 3202 F32)

Flange Dimensions: EN 1092/B (DIN 2501)

Variants:

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	Working Temperature up to 120°C	Casing	Closure
DN 15 - DN 100	16 bar	24 bar	17,6 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GSC 25	6	Civatalar&Somunlar / Bolts&Nuts	Steel
2	Kapak / Bonnet	GSC 25	7	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Graphite
3	Gövde Baskısı / Body Seat	AISI 304	8	Salmastra / Gland Packing	Graphite
4	Klape / Disc	St. Steel	9	Kol&Ağırlık / Lever&Counterweight	Steel
5	Mil / Stem	Brass or St. Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	90	95	100	105	115	125	145	155	175
H	155	150	155	160	205	205	210	240	260
C	245	245	245	245	295	295	295	295	295
PN16 ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220
KG	5	5,5	7	8	12	14	20	25	38