



Uygulama:

Su, yağ ve buhar için Dışarj Vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 8 (DIN 3202 F32)

Flanş Ölçüleri: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.



Application:

Discharge Valve for water, oil and steam

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +180 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 8 (DIN 3202 F32)

Flange Dimensions: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Variants:

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	up to 120°C	120°C - 180°C	Casing	Closure
DN 15 - DN 200	16 bar	10 bar	24 bar	17,6 bar
DN 250 - DN 300	10 bar	6 bar	15 bar	11 bar
DN 350	6 bar	4 bar	9 bar	6.6 bar
DN 400 - DN 500	4 bar	2 bar	6 bar	4.4 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	Ayak / Columns	St.Steel
2	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	7	Yay / Spring	St.Steel
3	Sit / Seats	RG 5	8	Civatalar&Somunlar / Bolts&Nuts	St.Steel
4	Klape (≤65) / Disc (≤65)	RG 5	9	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Graphite
4	Klape (≥80) / Disc (≥80)	GGG 40.3	10	Salmastra / Gland Packing	Graphite
5	Mil / Stem	Som59	11	Volan / Handwheel	GG 25

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	275	325	375	425	475	500	525
H	250	245	270	275	350	380	385	475	540	570	590	720	810	850	900	920	1000	1250
ØR	120	120	140	140	160	160	180	200	225	250	300	400	520	520	640	640	640	640
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	615	670
KG	4	4.2	6	8	11	13	18	24	34	55	72	120	170	230	290	380	420	510