




Uygulama:

Hava, tatlı su, sıcak su, ve hafif asitler için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Dizayn:

Flanş Standardı: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Application:

Butterfly valve for air, fresh water, hot water, weak acids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +90°C

Design:

Flange Standard: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Diğer Seçenekler:

Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü,

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü,

Variants:

Gearbox, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	O-Ring / O-Ring	NBR
2	Klape / Disc	AISI 316	7	Yarım Ay / Half Ring	SS
3	Sit / Seat	NBR	8	Rondela / Washer	SS
4	Mil / Stem	SS 420	9	Tutma Halkası / Retainer Ring	SS
5	Mil Sızdırmazlığı / Bushing	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L				43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114	127
B				142	155	161	180	193	205	250	282	326	358	380	422	479
C				32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	52	52	64
D				80	89	95	114	127	139	175	203	242	267	301	381	387
F	F5	F5	F5	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F10	F10	F10	F14	F14	F16	F16
N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ØH	7	7	7	10	10	10	10	10	10	12	12	12	18	18	22	22
E	9	9	9	11	11	11	11	14	14	17	22	22	27	27	40	40
Kg				4	5	6	6,5	8,5	11	16	24	36	59	73	121	142