




Uygulama:

Su, hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar, sıvı yakıt sistemleri için disko çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 49

Flanş Ölçüleri: TS EN 1092-2 (PN16)

Application:

Disc Check valve for water, air, non-acidic and non-flammable liquid fluids, liquid fuel systems

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +120°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 49

Flange Dimensions: TS EN 1092-2 (PN16)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG40	4	Yay / Spring	St Steel
2	Kılavuz / Disc Guide	GGG 40	5	Montaj Yayı / Mounting Spring	St. Steel
3	Klape / Disc	GGG 40			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	125	150	200	250
L	90	106	140	200
D	184	209	264	328
Ød	112	132	175	225
Ød1	181	206	260	320
KG	8	12	21	29