



Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için emniyet valfi
Buhar için uygundur!

Çalışma Basıncı (Giriş): **maksimum 16 bar**

Maksimum Sıcaklık: 200°C

Montaj Pozisyonu: Herhangi bir durum (tercihen dikey)

Dizayn:

Dişi&Erkek dişli bağlantı (ISO 228)

Oransal Kalkışlı

İç parçaları değiştirilebilir



Application:

Safety valve for vapours, gases and liquids
Suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 16 bars**

Maximum temperature: 200°C

Assembly position: any, preferably vertical

Design:

Female&Male screw threaded acc. ISO 228

Normal Lift

Inlet parts are replaceable

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GG 25	4	Mil / Stem	St. Steel
2	Sit / Seat	SS / ALBZ	5	Cıvata / Bolt	St. Steel
3	Klape / Disc	St. Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100	1200	1250	1450
H	283	297	298	305	374	429	461	360	425	505	625	690	755	840	920	980	1200
D (PN10)	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	615	670	780
D (PN16)	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
KG	5	7	11	13	18	23	35	53	75	135	215	305	405	550	750	950	1250