




Uygulama:

Sentine, sıhhi tesisat tahliyesi

Application:

Waste water, sanitary discharge

Çalışma Basıncı: **maksimum 5 kgf/cm²**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +60 °C

Working pressure: **maximum 5 kgf/cm²**

Working temperature: -10 / +60 °C

Diğer Seçenekler:

Komple RG5 Bronz

Variants:

Complete in RG5 Bronze

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Cast Steel	7	Klape Ağırlığı / Wieght	Lead
2	Kapak / Bonnet	Cast Steel	8	Pin / Pin	Brass
3	Klape Contası / Packing	Neopren	9	Kapak Contası / Gasket	Graphite
4	Klape / Disc	Bronze	10	Salmastra Baskısı / Gland	Bronze
5	Mil / Stem	Special Brass	11	Salmastra / Gland Packing	Graphite
6	Klape Kolu / Disc Lever	Bronze	12	Körtapa / Plug	Brass

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

IMPA	DN	Face to Face	Flange Dia.	Flange Bolt Hole Pitch	Number	Hole	Weight KG
754241-5K	50	210	130	105	4	15	12
754242-5K	65	240	155	130	4	15	17
754243-5K	80	260	180	145	4	19	22
754244-5K	100	280	200	165	8	19	30
754245-5K	125	330	235	200	8	19	44
754246-5K	150	360	265	230	8	19	52
754247-5K	200	450	320	280	8	23	107