



Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için glob valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Diş Bağlantı Standardı: ISO 228-1

Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, Tahliye Tapalı, SDNR, İndikatör



Application:

Globe valve for vapours, gases and liquids
Working pressure: **maximum 16 bars**
Working temperature: -30 / +200°C

Design:

Threaded Connection Standard: ISO 228-1

Variants:

Regulating Disc, Drain Plug, SDNR, Indicator

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	up to 120°C	120°C - 180°C	Casing	Closure
DN 15 - DN 50	16 bar	10 bar	24 bar	16 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316 (CF8M)	6	Sızdırmazlık / Packing	PTFE
2	Klape / Disc	AISI 316 (CF8M)	7	Somun / Nut	St. Steel
3	Kapak / Bonnet	AISI 316 (CF8M)	8	Etiket / Nameplate	Aluminium
4	Mil / Stem	AISI 316 (CF8M)	9	Volan / Handle	Aluminium
5	Hex Somun / Hex Nut	St. Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
d	15	20	25	32	40	50
L	59	69	79	89	104	119
H	90	95	105	125	135	145
D	64	64	73	76	98	98