



Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için sürgülü valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 10 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 14 (DIN 3202 F4)
Flanş Ölçüleri: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

İndikatör, Pnömatik Aktüatör, Hidrolik Aktüatör
Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Gate valve for hot and cold water, non-acidic and non-flammable liquid fluids
Working pressure: **maximum 10 bars**
Working temperature: -10 / +120°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4)
Flange Dimensions: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Variants:

Indicator, Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator
Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure	
	Working Temperature up to 120°C	for Leak-Tightness of Casing	Closure
DN 40 - DN 200	10 bar	15 bar	11 bar
DN 250 - DN 300	6 bar	9 bar	6,6 bar
DN 350 - DN 500	4 bar	6 bar	4,4 bar
DN 600 - DN 700	2.5 bar	4 bar	2.8 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	Saplamalar&Somunlar / Bolts&Nuts	Steel
2	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	7	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Asbestos-Free
3	Sürgü / Wedge	GG 25	8	Salmastra / Gland Packing	PTFE
4	Baskılar / Seats	Bronze or St. Steel	9	Volan / Handwheel	GG 25
5	Mil / Stem	Brass or St. Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430
H	235	235	255	280	305	390	435	530	630	740	845	890	985	1120	1290	1500
ØR	140	140	160	160	200	200	200	250	315	315	400	400	400	500	500	630
ØD	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	615	670	780	895
KG	11	13	17	20	28	40	50	80	130	170	230	295	350	500	615	780