



Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için sürgülü valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -10 / +160 °C

Dizayn:

Diş Bağlantı Standardı:
DIN EN 10226-1 (DIN 2999)
Yüzeyden yüzeye: DIN 3202 M14

Diğer Seçenekler:

NPT, BSPP, BSPT Dişli Bağlantı

Application:

Gate valve for hot and cold water, non-acidic and non-flammable liquid fluids
Working pressure: **maximum 16 bars**
Working temperature: -10 / +160°C

Design:

Threaded Connection Standard:
DIN EN 10226-1 (DIN 2999)
Face to face: DIN 3202 M14

Variants:

NPT, BSPP, BSPT Threaded Connection

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	up to 120°C	120°C - 160°C	Casing	Closure
	DN 15 - DN 50	16 bar	12 bar	24 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316	7	Salmastra / Packing	PTFE
2	Klape / Disc	AISI 316	8	Salmastra bileziği / Gland	St. Steel
3	Conta / Seal Ring	PTFE	9	Civata / Nut	St. Steel
4	Mil / Stem	AISI 316	10	Volan / Handwheel	HT200
5	Kapak / Bonnet	AISI 316	11	Pul / Pad	St. Steel
6	Baskı contası / Thrust Gasket	PTFE	12	Civata / Nut	St. Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	54	60	63	71	78	88
H	95	105	115	130	145	160
D	54	64	71	77	96	96
KG	0,26	0,36	0,53	0,77	1,07	1,62