



Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için sürgülü valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 20 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Diş Bağlantı Standardı:
DIN EN 10226-1 (DIN 2999)
Yüzeyden yüzeye: DIN 3202 M14

Diğer Seçenekler:

NPT, BSPP, BSPT Dişli Bağlantı

Application:

Gate valve for hot and cold water, non-acidic and non-flammable liquid fluids
Working pressure: **maximum 20 bars**
Working temperature: -30 / +170°C

Design:

Threaded Connection Standard:
DIN EN 10226-1(DIN 2999)
Face to face: DIN 3202 M14

Variants:

NPT, BSPP, BSPT Threaded Connection

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	up to 120°C	120°C - 160°C	Casing	Closure
DN 15 - DN 50	20 bar	12 bar	30 bar	22 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	RG 5	4	Mil / Stem	MS 58
2	Kapak / Bonnet	RG 5	5	Volan / Handwheel	Aluminium
3	Sürgü / Wedge	RG 5	6	Sızdırmazlık / Glandpacking	PTFE

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	43	49	54	62	65	75	87	105	124
D	52	60	60	70	78	92	100	110	130
H	76	92	103	116	133	156	190	215	258
d	13	19	25	32	38	50	63	76	100
KG	0,26	0,36	0,53	0,77	1,07	1,62	3	4,8	8,65