



Uygulama:

Tank iskandili için iskandil vanası 90° kol dönüşlü

Çalışma Basıncı: **maksimum 2,5 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +90°C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: DIN 86120

Diş Bağlantı Standardı: DIN EN 10226-1 (DIN 2999)

Diğer Seçenekler:

Uzun Kol, Bronz Kol, Kapak



Application:

Sounding cock for tank sounding End stop at 90°

Working pressure: **maximum 2,5 bars**

Working temperature: -10 / +90°C

Design:

Face to Face: DIN 86120

Threaded Connection Standard: DIN EN 10226-1 (DIN 2999)

Variants:

Foot Pedal, Lever in Gunmetal, Cap

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure	
	Working Temperature up to 90°C	for Leak-Tightness of Casing	Closure
DN 32 – DN 65	2,5 bar	4 bar	2,75 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	RG 5	4	Tapa / Plug	RG 5
2	Kapak / Bonnet	RG 5	5	Test Valfi / Test Valve	Brass
3	Kovan / Plunger	RG 5	6	Kol / Lever	GG 25

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	32	40	50	65
G	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
L	150	150	150	150
C	210	210	210	210
H	75	75	75	75
KG	3,4	3,5	4	4,5