




Uygulama:

Hava, soğuk su ve sıcak su için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +130 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558-1/20

Flanş Standardı: PN 10 / PN 16

Diğer Seçenekler:


Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü,

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü

Farklı Flanş Standardı

(JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K)

(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)



Application:

Butterfly valve for air, cold water and hot water

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +130°C

Design:

Face to Face Standard: EN 558-1/20

Flange Standard: PN 10 / PN 16

Variants:

Gearbox, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

Various Flange Standard

(JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K)

(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316	5	Mil Sızdırmazlığı / Bushing	PTFE
2	Sit / Seat	EPDM	6	O - Ring / O - Ring	NBR
3	Mil / Shaft	St. Steel	7	Kol / Handlever	St. Steel
4	Klape / Disc	AISI 316			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
INCH	1.5"	2"	2.5"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	33	42	44,7	45,2	52,1	54,4	55,8	60,6	65,6	76,9
H	220	230	248	270	303	335	370	450	525	600
ØR	215	215	215	215	260	260	260	355	355	355
ØD1	110	125	145	160	180	210	240	295	350/355	400/410
n-M	4-M16	4-M16	4-M16	4-M16	4-M16	4-M16	4-M20	8/12-M20	12-M20/M24	12-M20/M24