



Uygulama:

Su, yağ ve buhar için iğneli vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 250 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Diş Bağlantı Standardı: EN 100226-1

Application:

Needle Valve for water, oil and steam

Working pressure: **maximum 250 bars**

Working temperature: -30 / +200 °C

Design:

Threaded Connection Standard: EN 100226-1

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GSC 25	6	Sızdırmazlık Teflonu / Tightness Element	PTFE
2	Hareket Mili Kapağı / Action Spindle Seat	GSC 25	7	Sızdırmazlık Elemanı / Tightness Element	Cooper Seal
3	Kapak / Cover	GSC 25	8	Hareket Volanı / Action Wheel	ALUMINIUM
4	Hareket Mili / Action Spindle	St. Stell	9	Somun / Nut	5,6 Gal
5	Baskı Ring / Pressure Ring	MS 58			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	8	10	15	20	25	32	40	50
D	1/4"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	48	55	60	70	90	95	110	120
t	11	12	14	17	20	22	25	28
H	70	70	110	120	130	150	160	160
h1	15	15	25	25	25	30	35	35
d1	3	4	6	7	9	9	12	16
KG	0,35	0,4	0,8	1,1	1,7	1,9	3,8	4,25