



Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için sürgülü valf

Çalışma Basıncı: **maksimum 10/16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 14 (DIN 3202 F4)

Flanş Ölçüleri: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

İndikatör, Pnömatik Aktüatör, Hidrolik Aktüatör

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Gate valve for hot and cold water, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 10/16 bars**

Working temperature: -10 / +120°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4)

Flange Dimensions: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Variants:

Indicator, Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure	
	Working Temperature	for Leak-Tightness of	
	up to 120°C	Casing	Closure
DN 40 - DN 200	16 bar	24 bar	17.6 bar
DN 250 - DN 300	10 bar	15 bar	11 bar
DN 350 - DN 500	6 bar	9 bar	6.6 bar
DN 600 - DN 700	4 bar	6 bar	4.4 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	Saplamalar&Somunlar / Bolts&Nuts	Steel
2	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	7	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Asbestos-Free
3	Sürgü / Wedge	GGG 40.3	8	Salmastra / Gland Packing	PTFE
4	Baskılar / Seats	Bronze or St. Steel	9	Volan / Handwheel	GG 25
5	Mil / Stem	Brass or St. Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
L	140	150	170	180	190	200	210	220	250	270	290	310	330	350	390	430
H	370	370	440	445	490	62	660	795	94	1160	1305	1405	1685	1785	1935	2200
ØD	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	615	670	780	895
ØR	180	180	225	280	320	320	320	360	400	500	500	640	640	720	720	800
KG	17	18	26	30	38	52	65	108	155	210	250	340	400	520	630	820