



Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -20 / +120 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 14

Dizayn: TS 3148, EN ISO 17292

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -20 / +120°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 14

Design: TS 3148, EN ISO 17292

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GG 25	5	Mil / Stem	SS
2	Kapak / Cap	GG 25	6	Kol / Lever	Aluminum
3	Küre / Ball	SS	7	O-Ring / O-Ring	NBR
4	Küre Sızdırmazlığı / Ball Seat	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	L	G	H	f	D	b	k	Hole	Unit	I	F	KG
20	70	110	83	2	105	16	75	4		14	58	2,36