



Uygulama:

Buhar, gazlar ve sıvılar için emniyet valfi

Çalışma Basıncı (Giriş) **maks. 14 bar**
min. 0,5 bar

Çalışma Sıcaklığı **-10 / +180 °C**

Tam Tahliye Basıncı **ayar basıncı +% 10**

Tekrar Kapatma Basıncı **ayar basıncı -%10 gazda, -%20 sıvıda**

Dizayn:

PN 10/16, Flanş bağlantılı

Açılı tip, Tam kalkışlı, Yaylı

Diğer Seçenekler:

PTFE Sit, Viton Sit

Application:

Safety valve for steam, gases and liquids

Working (inlet) pressure: **max. 14 bars**
min. 0,5 bars

Working temperature: **-10 / +180°C**

Overpressure **set pressure +% 20 in gases and liquids**

Reclose Pressure **set pres. -%10 in gases, -%20 in liquids**

Design:

PN 10/16 Flanged connection

Angle type, Full lift, Spring loaded

Variants:

PTFE Seat, Viton Seat

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde (Body)	GGG 40.3	9	Klape Rakoru (Shaft Connector)	Stainless Steel
2	Kapak (Cap)	GGG 40.3	10	Mil (Shaft)	Stainless Steel
3	Üst Kapak (Hood)	GGG 40.3	11	Yay (Spring)	Steel
4	Sabitleme Diski (Fixing Disc)	GGG 40.3	12	Ayarlama Vidası (Hollow Screw)	Steel
5	Yay Baskısı (Spring Press)	GGG 40.3	13	Kilitleme Somunu (Hollow Screw Nut)	Steel
6	Mil Kılavuzu (Shaft Pin)	Stainless Steel	14	Kaldırma Çatalı (Cam)	Steel
7	Sit (Seating)	Stainless Steel	15	Kol (Lever)	Steel
8	Klape (Disc)	Stainless Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	25x40	32x50	40x65	50x80	65x100	80x125	100x150	125x175	150x200
H	410	435	470	490	580	755	860		
S1	105	115	140	150	170	195	220		
S	100	110	115	120	140	160	180		
dg	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Dg	115	140	150	165	185	200	220	250	285
dç	40	50	65	80	100	125	150		
Dç	150	165	185	200	220	250	285		
KG	13	16	18	21	33	50	70		