



Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -20 / +120 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 14

Dizayn: TS 3148, EN ISO 17292

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -20 / +120°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 14

Design: TS 3148, EN ISO 17292

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 304	10	Yay / Spring Washer	AISI 304
2	Kapak / Cap	AISI 304	11	Somun / Nut	AISI 304
3	Küre / Ball	AISI 304	12	Pul / Washer	AISI 304
4	Conta / Seal	R-PTFE	13	Plastik Kapak / Plastic Cover	PLASTIC
5	Mil / Stem	AISI 304	14	Kol / Handle	AISI 304
6	Salmastra / Stem Packing	PTFE	15	Kilit / Locking	AISI 304
7	O-Ring / O-Ring	NBR	16	Cıvata / Bolt	AISI 304
8	Salmastra / Stem Seat	PTFE	17	Cıvata Somunu / Bolt Nut	AISI 304
9	Sızdırmazlık / Gland	AISI 304	18	Cıvata Pulu / Bolt Washer	AISI 304

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	42	44	50	60	65	80	110	120	150
V	140	140	160	160	185	185	230	230	210
H	81	86	99	109	116	124	148	157	189
ØA	36	36	42	42	50	50	70	70	102
ØB	42	42	50	50	70	70	102	102	102
P	9	9	11	11	14	14	17	17	22
M	12	12	12	16	16	16	16	16	16
n	4	4	4	4	4	4	4	8	8